



SPÉCIFICATIONS



| | |
|--------------------------------|--|
| Dimensions intérieures | L-52.0 x l-14.5" x H-6.0" L-1321mm x l-368mm x H-152mm |
| Dimensions extérieures | L-55.1" x l-17.3" x H-6.6" L-1399mm x l-440mm x H-168mm |
| Poids (vide) | 21.6 lb 9.8 kg |
| Profondeur du couvercle | 1.6" 41mm |
| Profondeur de la base | 4.4" 111mm |
| Flottabilité maximum | 175 lb 79.4 kg |
| Plage de températures | Min -20°F (-29°C) Max 140°F (60°C) |
| Bagage de cabine | Non |
| Étanche | Oui - IP67 |
| Garantie | Garantie à vie conditionnelle |

CERTIFICATIONS

-  **IPX7 INDICE DE PROTECTION - ÉTANCHE À L'EAU**
-  **IP6X INDICE DE PROTECTION - ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE**
-  **SPÉCIFICATIONS ATA 300 - CATÉGORIE 1 TEST D'IMPACT**
-  **ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE CHUTE LIBRE**
48cm (19") min.
-  **ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE VIBRATION**
-  **ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE PLUIE**
-  **MIL-STD-810F - TEST D'IMMERSION**
1 meter (3.28 ft)

MATÉRIAUX

- Coquille de la mallette** – NK-7 Polypropylène résistant aux chocs
- Fermeurs** – Nylon 66
- Poignée** – NK-7 Polypropylène résistant aux chocs | TPE
- Valve d'équilibrage** – Nylon 66 | Membrane Gore® | Rondelles en silicone
- Tiges/quincailerie** – Acier inoxydable 304
- Joint d'étanchéité** – EPDM
- Roues** – Polyuréthane | Polycarbonate

CARACTÉRISTIQUES

- 1 - Système de fermeture Powerclaw TSA
- 2 - Norme d'étanchéité IP67
- 3 - Résine NK-7 résistante aux chocs
- 4 - Oeilletts pour cadenas renforcés d'acier inoxydable
- 5 - Oeilletts pour arrimage
- 6 - Empilable
- 7 - Roues en polyuréthane
- 8 - Poignées à ressort
- 9 - Poignée pliable à prise confortable
- 10 - Valve d'équilibrage automatique de la pression
- 11 - Couvercle amovible
- 12 - Couvercle à cran de retenue à 110°
- 13 - Quincaillerie en acier inoxydable à 100%
- 14 - Garantie à vie conditionnelle



COULEURS DISPONIBLES



Black 0001



Olive 0006



Tan 0000

OPTIONS DISPONIBLES



Mousse en cube multicouches



Cadenas TSA

OPTIONS SUR MESURE



Impression personnalisée



Étiquette personnalisée



Mousse personnalisée